

Het bedrijf**Producten****Verkeersborden**

A23
B1, B5
C1, C3
D1
F-borden
V1, V2, V3

Vaste boodschap

Onderborden
Tekstborden

Variabele boodschap

ISIS 120 A51
Zware overtreding
Tekstborden

Zonne-energie

V1 zonne-energie
V3 zonne-energie
A23 zonne-energie
Tekstborden

Harsproducten

Borum
Kedo
Rondo 100
Rondo 60
Foxlite 35x10
Foxlite 45x45
Foxlite Ø 60

Verkeerslantaarn

Bi-flash
Trilite

Dit spookbord geeft de snelheid weer van het voertuig d.m.v. een ingebouwde radar telkens wanneer een voertuig voorbij rijdt. Afhankelijk van de gereden snelheid kan de snelheid zo geprogrammeerd worden dat deze groen (snelheidsdrempel wordt gerespecteerd) of rood (snelheidsdrempel wordt niet gerespecteerd) oplicht. Het toestel kan ook zo worden geprogrammeerd dat vanaf een bepaalde snelheid geen snelheid meer wordt weergegeven (snelheidsduivels) maar enkel het symbool A51 (gevaarendriehoek met uitroepteken) en dit in rode leds.

Het ledbord wordt geleverd met de nodige data software om de in- en output gegevens van het bord voor te bereiden, uit te lezen en te verwerken.

De batterij is in het bord verwerkt – 12 Vdc.

Het bord is aan de rugzijde voorzien van een bevestiging voor montage aan palen van dia 89 mm (vaste opstelling).

Via een universele ophangbeugel met spanbanden kan het bord aan alle paaldiameters gemonteerd worden (mobiele opstelling).

Via een geheugenkaartje worden de in- en output gegevens gemakkelijk ingegeven en uitgelezen.

Alle installaties zijn beveiligd tegen vandalisme.

**Technische gegevens****Afmetingen:**

680 x 530 x 115 mm

Behuizing:

in aluminium, ophanging SB250, met 2 verlichtingen. Het bovenvlak is voorzien van een handvat en is dus gemakkelijk te hanteren
voorzien van steunvoetjes voor verticale opstelling
ophangbeugels : dia 89 mm (vaste opstelling)
ophangbeugels : dia 47-110mm (mobiele opstelling)
max. 7 kg zonder batterijen
Beschermingsgraad IP 65

Front:

mat zwart met
vaste tekst : U RIJDT – km/u

Display:

Snelheid 30 cm hoog: 3 karakters in groene en rode LEDs
A51 30 cm hoog in rode LEDs

Voeding:

met onderhoudsvrije batterij van 12 Vdc (17 Ah)
deze kan gemakkelijk en snel geplaatst en aangesloten worden in het bord
een autonomie van +/- 10 à 14 dagen, afhankelijk van de verkeersdruk

Aansturing:

Het ledbord licht pinkend op na detectie van naderende voertuigen.
"Kleur LEDs snelheid" alsook A51 kan weergegeven worden op het display
evenals gekoppeld worden aan de gemeten snelheid.
De intensiteit van de LEDs wordt automatisch bijgesteld i.f.v. daglicht.

Radar:

De snelheidsradar is ingebouwd in het bord.
Van 0 tot 250 km/u
Nauwkeurigheid van 3km/u (onder 100 km/h)
of +/- 3% (boven 100 km/h)
Reikwijdte tot 250 m

Software / bediening :

- De instelling van het bord (radar parameters) evenals de weer te geven boodschappen (snelheid rood of groen / A51) worden via een geheugenkaartje ingegeven in het bord
- De meetgegevens van de radar kunnen gemakkelijk gerecupereerd worden voor verwerking op pc tot nuttige rapporten
- Dit gebeurt ook via het geheugenkaartje, dat geplaatst wordt in een registratiemodule in de rugzijde van het bord.
- geheugen : tot 50 miljoen voertuigen / SD kaartje 2 Gb

Uitvoeringen :

- Vast op 230 V (vaste beugels)
- Vast op zonne-energie (vaste beugels)
- Mobiel op batterij (universele beugels)
- Mobiel op batterijwagentje
- Mobiel op zonne-energie (universele beugels)
- Op aanhangwagen